電源ポート
AC 100V
電源コード掛けブロック
330
330
電源コード掛けブロック
取付金具（壁取付用）
取付ねじ穴
※PN71053×2セット（計4個）
必要です。
取付金具
（19インチラックマウント用）
取付ねじ穴
MACアドレスラベル
44
製造番号ラベル
（注記）
1．動作環境
温度　　0℃～40℃　（※1）
湿度　　20～80％RH（結露なきこと）
2．適合規制
（電磁放射）　VCCI　ClassA
3．電源仕様
電源電圧　　100V、50/60Hz
4．ケース材料　SECC
5．色彩　　本体：グリーン01
銘板ラベル：グリーン02
本体固定用ネジ穴（φ4）
19インチラック固定用ネジ穴
14
43
20
14
76
122
取付金具（19インチラックマウント用）（同梱）
（※1）温度0～40℃　湿度20～80％RH（結露なきこと）
ファンを低速に設定し、かつ装置全体の給電電力を185W以下でご使用
いただく場合は　0～50℃対応
（ご注意）上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、
保証致しかねますのでご注意ください。
壁面固定用ネジ穴
14
14
本体固定用ネジ穴（φ4）
14
43
39
21
壁取付用金具
（別売：PN71053）
図名
Switch-M12eGPWR+
尺度
1:5
形式
2012年　5月　30日
検図
設計
製図
図番
Switch-M12eGPWR+
品番
PN28129
パナソニックＥＳネットワークス株式会社
ネットワーク商品事業部　単位（mm）　第三角法　JIS-A4